



DAUTEL

LIFTER

DL 2000T/2500T

Do samochodów ciężarowych z dolnym sprzęgiem

**Wysokość
montażowa
tylko 120 mm**





Mocny i solidny

DAUTEL LIFTER DL 2000T/2500T o udźwigu 2000/2500 kg przy odstępnie obciążenia 1000/800 mm od końca zabudowy jest specjalną wersją windy przeznaczoną do samochodów ciężarowych z kombinacją normalnego i dolnego sprzęgu. Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji w oparciu o sprawdzone od lat modele **DAUTEL LIFTER DL 2000S/2500L** z odchylanym hydraulicznie zderzakiem przeciwnajzdowym uzyskano wysoką niezawodność działania.

Wysokość montażowa tylko 120 mm - optymalna swoboda ruchu dyszla

Innowacyjny, wyjątkowy kształt rury nośnej umożliwia uzyskanie bardzo niskiej wysokości montażowej wynoszącej tylko 120 mm od dolnej krawędzi ramy samochodu ciężarowego do dolnej krawędzi rury nośnej. Dzięki temu uzyskano optymalną swobodę ruchu dyszla. W przypadku zabudów chłodniczych nie są konieczne wykroje w zabudowie - można zastosować dostarczane opcjonalnie wygięte końce ramion.



Odchylany hydraulicznie zderzak przeciwnajzdowy

Jedyny w swoim rodzaju jest automatyczny przełącznik bezpieczeństwa ze sterowaniem wymuszonym odchylanego zderzaka przeciwnajzdowego, co jest zgodne z nową Dyrektywą EG 2006-20. W sytuacji, gdy samochód ciężarowy jedzie bez przyczepy lub gdy używany jest standardowy sprzęg, to hydraulicznie odchylany zderzak przeciwnajzdowy odchyli się automatycznie w pobliżu podłoża do góry przy uruchomieniu funkcji "Senken" (opuszczanie). Za pomocą joysticka na sterowniku zewnętrznym można ręcznie przestawić zderzak przeciwnajzdowy do obu pozycji. Gdy samochód ciężarowy ciągnie przyczepę zderzak przeciwnajzdowy jest hydraulicznie zablokowany w tej pozycji.



Prosty montaż za pomocą połączeń śrubowych

Widę mocuje się do ramy pojazdu ciężarowego z szerokością ramy 750-880 mm przy pomocy znajdujących się na ramie nośnej windy przesuwanych poprzecznie, przykręcanych pletw montażowych. Mechanizm podnoszący jest pokrywany metodą KTL grubą warstwą czarnego lakieru o barwie podobnej do RAL 9005.

Przewód ładowania do przyczep, łatwiej się nie da!

Sterowany elektronicznie przewód ładowania **DAUTEL PLUG & CHARGE** z kontrolą prądu ładowania i wtyczką SC można podłączyć do złącza w agregacie windy **DAUTEL LIFTER**.

Zmiany techniczne zastrzeżone, ilustracje nie są wiążące.



DAUTEL

Autoryzowany Serwis Wind Samochodowych DAUTEL

HP - HYDRAULIKA SIŁOWA I MECHANIKA MASZYN
ul. Kalenicka 12, 70-790 Szczecin
tel./fax 91 4623-879, kom. 601 94 01 20,
605 78 10 11, 605 78 10 07
www.hp.szczecin.pl, e-mail: hp@hp.szczecin.pl